


熱間圧延ステンレス鋼板

SUS-304 SUS-304L SUS-316 SUS-316L SUS-310S No.1仕上げ

stainless steel sheets



MASUYA

■ 標準在庫サイズ (mm)

1000×2000 / 1219×2438 / 1524×3048 / 1524×6096 / 2050×6100 / 3050×6100

| 厚さ (mm) | SUS-304 | SUS-304L | SUS-316 | SUS-316L | SUS-310S |
|------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.5 | ○ | | | | |
| 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.5 | ○ | | | | |
| 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.0 | ○ | | ○ | ○ | |
| 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 40.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55.0 | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 60.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65.0 | ○ | | ○ | ○ | |
| 70.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 75.0 | ○ | | ○ | ○ | |
| 80.0 | ○ | | ○ | ○ | |
| 85.0 | ○ | | ○ | ○ | |
| 90.0 | ○ | | ○ | ○ | |
| 95.0 | ○ | | | | |
| 100.0 | ○ | | ○ | ○ | |

増屋株式会社

MASUYA CO.,LTD.

〒651-2271

神戸市西区高塚台 3-2-11

TEL 078-991-2100 (代表)

FAX 078-991-2150 (代表)

www.masuyasus.co.jp/

上記以外の材質・サイズ等につきましてはお問合せください。