


チャンネル(熱間圧延品)

SUS-304

SUS-316

SUS-316L



Stainless steel sections

MASUYA

SUS-304 (長さ6000mm)

寸法 (mm)	重量 (kg/本)
3 × 20 × 40	10.8
25 × 50	13.7
40 × 80	22.3
50 × 100	28.5
4 × 50 × 100	37.2
5 × 40 × 80	35.9
50 × 100	45.9
6 × 50 × 100	54.1

寸法 (mm)	重量 (kg/本)
6 × 60 × 120	65.4
65 × 130	72.0
75 × 150	83.4
100 × 200	112
8 × 100 × 200	148
9 × 75 × 150	122
10 × 100 × 200	182

SUS-316 SUS-316L (長さ6000mm)

寸法 (mm)	重量 (kg/本)
4 × 50 × 100	37.4
5 × 40 × 80	36.1
50 × 100	46.2
6 × 50 × 100	54.4

寸法 (mm)	重量 (kg/本)
6 × 65 × 130	72.6
75 × 150	84.0
9 × 75 × 150	122
10 × 100 × 200	183

増屋株式会社

MASUYA CO.,LTD.

〒651-2271

神戸市西区高塚台 3-2-11

TEL 078-991-2100(代表)

FAX 078-991-2150(代表)

www.masuyasus.co.jp/